

SUNSPEED MULTI SYNT DPF SAE 5W-30

Description

Huile moteur de rationalisation haut de gamme 100 % biosynthétique pour moteurs de voiture essence ou diesel, avec et sans turbocompresseur, y compris filtre à particules de suie. L'utilisation de matières premières de très haute qualité confère à ce produit de pointe son haut niveau de performance.

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- ACEA C3
- API SP/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.52/229.51/229.31
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/-G30
- Porsche C30
- VW 503 00/504 00/506 00/507 00



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,16
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	70,51
Index de viscosité	ASTM D2270	-	171
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	255
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5272@-30
Noack	ASTM D5800	%	7,9
Taux de matières premières renouvelables		%	72

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
l'indicateur ROWE se trouve ici.