

SUNSPEED SYNT RS C5 SAE 0W-20

Description

Huile moteur légère universelle 100 % biosynthétique pour moteurs de voiture essence ou diesel, avec et sans turbocompresseur. Pour véhicules avec systèmes de filtre à particules diesel, conformément à la prescription du fabricant.



Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- ACEA A1/B1,C5,C6
- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/6A
- BMW Longlife-17 FE+
- Chrysler MS-12145
- Fiat 9.55535-GSX/DSX
- Ford WSS-M2C947-A/B1/M2C962-A1
- GM dexos D
- Jaguar Land Rover STJLR 03.5006
- MB 229.71/229.72
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20
- Volvo VCC RBS0-2AE



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,9
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	45,8
Index de viscosité	ASTM D2270	-	177
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	250
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5773@-35
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,87
Noack	ASTM D5800	%	6,8
Taux de matières premières renouvelables		%	82

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

