

SUNSPEED ATF 9000

Fluide ATF (Automatic-Transmission-Fluid) multifonction à hautes performances pour boîtes automatiques modernes de différents fabricants européens, américains et asiatiques de voitures particulières et de véhicules utilitaires, à base 100 % biosynthétique.

Description

La nouvelle ROWE SUNSPEED est un fluide ATF à haute performance caractérisé par un très grand domaine d'application dans les boîtes automatiques modernes à base biosynthétique. ROWE SUNSPEED a des huiles de base non minérales avec des composés d'hydrocarbure extrêmement performants, synthétisés à 100 % à partir d'une biomasse végétale. Le lubrifiant innovateur allie la durabilité et des performances impressionnantes.

Utilisation

SUNSPEED ATF 9000 est un fluide ATF multifonction qui allie les exigences des spécifications courantes des fabricants américains, européens et japonais.

Recommandations ROWE

- Allison C-4/TES 295/TES 389
- BMW LA-2634/LT-71141/ETL 7045 E
- Chrysler ATF+3/+4
- DEXRON IIH
- DTFR 13C110 (ex. MB 236.11)/DTFR 13C150 (ex. MB 236.8)/DTFR 13C170 (ex. MB 236.9)/DTFR 13C180 (ex. MB 236.91)
- Ford M2C195-A/202-B/922-A1/WSS-M2C924-A/938-A
- GM 9986195
- Honda Z1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/-III
- MAN 339 Type V1/V2/Z2/Z3/Z11
- MB 235.71/236.10
- MERCON/MERCON V
- Nissan Matic-D/J/K
- Toyota T-IV/JWS 3309
- Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540)
- Voith 55.6335.xx (G607)/H55.6336.xx (G1363)
- VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025
- ZF TE-ML 02F, 04D, 11B, 14B, 14C, 16L, 16R, 17C, 20B, 25B

Avantages

- ménage les ressources fossiles. Huiles de base synthétiques composées à 100 % de biomasse
- miscibles et compatibles avec d'autres fluides ATF. Pour pouvoir exploiter tous les avantages de SUNSPEED ATF 9000, il est recommandé de faire une vidange complète.
- Performance de pointe testée. Recommandée pour les normes et les spécifications courantes
- excellent comportement lors du passage des rapports à basse température
- excellentes propriétés de protection contre l'usure afin d'assurer la fiabilité du fonctionnement et une excellente durée de vie
- Fluide ATF parfaitement adapté à de multiples utilisations
- simplifie le stockage

Remarque

- SUNSPEED ATF 9000 ne convient pas aux transmissions DCT/DSG (double embrayage) ou aux boîtes CVT (à variation continue).



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.834
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,4
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	34,5
Index de viscosité	ASTM D2270	-	189
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	209
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-45
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3395 @ -35
Couleur	visuell	-	rot / red
Taux de matières premières renouvelables		%	80

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

