

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 15

Huile hydraulique haute performance sans effet sur le climat développée pour des délais d'utilisation de l'huile supplémentaires prolongés et une protection élevée du système. Technologie entièrement synthétique sans zinc ni cendres.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ISO 15380 HEES



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9038
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	3,4
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	13
Index de viscosité	ASTM D2270	-	145
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-60
Biodégradabilité	OECD 301 B	%	>60%

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
l'indicateur ROWE se trouve ici.