

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 32

L'huile hydraulique industrielle hautement performante et écologique au potentiel d'économie d'énergie indéniable. Certification H1 pour l'utilisation dans le secteur alimentaire. Rentable et écologique.

Description



De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ISO 15380

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- AMF
- Dr. Boy
- Klöckner-Desma
- KraussMaffei
- Lauffer Pressen
- Wittmann-Battenfeld



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.908
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,2
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	32,0
Index de viscosité	ASTM D2270	-	> 190
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Biodégradabilité	OECD 301 B	%	>60

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

