

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 46

L'huile hydraulique industrielle hautement performante et écologique au potentiel d'économie d'énergie indéniable. Certification H1 pour l'utilisation dans le secteur alimentaire. Rentable et écologique.

Description



Autorisations

- Alpla-Soplar
- Engel

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ISO 15380 HETG

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- AMF
- Demag-Sumitomo
- Dr. Boy
- Klöckner-Desma
- KraussMaffay
- Lauffer Pressen
- Wittmann-Battenfeld



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9215
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	9,6
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	46,0
Index de viscosité	ASTM D2270	-	> 190
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Biodégradabilité	OECD 301 B	%	>60

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

