

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46

Huile hydraulique hautement performante et écologique pour l'utilisation mobile. Rentable et écologique.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ISO 15380



Valeurs caractéristiques typiques

| Propriété | Méthode | Unité | Valeur |
|--|-----------------------------|--------------------|--------|
| Densité à 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0,9 |
| Viscosité cinématique KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 7,8 |
| Viscosité cinématique KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 46,0 |
| Index de viscosité | ASTM D2270 | - | >200 |
| Point d'inflammation | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 220 |
| Biodégradabilité | OECD 301 B | % | >60 |
| Taux de matières premières renouvelables | | % | >50 |

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
L'indicateur ROWE se trouve ici.