

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL

Huile de forage pour la lubrification des outils pneumatiques. Certifiée par le label écologique de l'UE.

Description

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL est une huile de forage à forte adhérence, spécialement conçue pour la lubrification d'outils pneumatiques tels que les foreuses, les marteaux-piqueurs et les marteaux de démolition. Ses bonnes propriétés émulsifiantes et son excellente adhérence sur les surfaces métalliques garantissent un film lubrifiant stable, même en présence d'humidité.

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL est particulièrement adapté aux travaux de forage dans des zones écologiquement sensibles, où la protection des eaux souterraines revêt une grande importance. Sa technologie sans cendres ni chlore réduit l'impact environnemental en cas de fuites.

L'huile de base (proportion > 80 %) est biodégradable à plus de 60 % selon la norme OCDE 301 B. Les additifs contenus dans le produit sont exclus de cette évaluation de la biodégradabilité.



Utilisation

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL a été conçu pour les outils à percussion pneumatiques tels que les marteaux-piqueurs, les marteaux de démolition et les foreuses à roche.

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL peut également être utilisé pour les équipements miniers tels que les marteaux de démolition et les marteaux burineurs. HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL est adapté à toutes les applications de forage de roche où une capacité de charge élevée est requise dans des conditions de sollicitations importantes ou de chocs.

Autorisations

- EU Ecolabel NL/027/011

Recommandations ROWE

- ISO 6743-11 (PAC)

Avantages

- Caractère polyvalent
- excellente capacité de filtration en présence d'eau
- faible odeur
- très bon comportement à la formation de mousse
- bonne adhérence sur les surfaces métalliques, même en présence d'humidité
- excellent pouvoir émulsifiant
- à base de matières premières renouvelables (proportion > 90 %)
- certifié par le label écologique de l'UE (ECOLABEL)

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
L'indicateur ROWE se trouve ici.

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.93
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	12
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	62
Index de viscosité	ASTM D2270	-	>200
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
Réaction de moussage à 24°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0
Réaction de moussage à 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	20/0
Réaction de moussage à 24°C après 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
L'indicateur ROWE se trouve ici.