

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO

Huile de boîte de vitesses entièrement synthétique haute performance à base d'esters. Certifiée par le label écologique de l'UE (ECOLABEL).

Description

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO est formulé à partir d'huiles de base entièrement synthétiques sélectionnées et offre une durée de vie nettement plus longue que les produits à base d'huile minérale. Les intervalles d'entretien peuvent être allongés et les coûts de maintenance réduits de manière significative.

L'huile de base (proportion > 95 %) est biodégradable à plus de 60 % selon la norme OCDE 301 B. Les additifs qu'elle contient ne sont pas pris en compte dans cette évaluation de la biodégradabilité.



Utilisation

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO est particulièrement adapté aux réducteurs industriels fermés, tels que les réducteurs à engrenages cylindriques, les réducteurs à vis sans fin ou les accouplements à engrenages. Les additifs sélectionnés garantissent un fonctionnement sans frottement dans les paliers à roulement et les paliers lisses soumis à des charges de pression élevées. HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO est particulièrement adapté lorsqu'une huile pour engrenages est requise pour des températures de carter élevées ou pour répondre à des exigences en matière d'allongement des intervalles de vidange.

Autorisations

- EU Ecolabel NL/027/011

Spécifications

- AGMA 9005-F16
- David Brown S1.53.101
- DIN 51517 CLP ES
- ISO 12925-1 CKES
- Reintjes Gears
BV1597/2;BV1597/4;BV1917/2;BV1917/4;BV2060/2;BV2060/4
- Schuler Pressen (ex Müller Weingarten) DT 55055 01.2013
- SMS Group SN180-3

Avantages

- Protège durablement contre l'usure
- Très bon comportement viscosité-température, stable au cisaillement
- Excellente stabilité thermique
- Intervalles d'entretien prolongés
- À base de matières premières renouvelables (proportion > 95 %)
- Protection exceptionnelle contre le micro-pitting (GFT High)

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
L'indicateur ROWE se trouve ici.

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.939
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	39
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	320
Index de viscosité	ASTM D2270	-	174

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

