INFORMATION PRODUIT

ROWE®

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO

Graisse haute performance à base de calcium, contenant des huiles de base synthétiques et présentant d'excellentes propriétés EP (Extreme Pressure), idéale pour une utilisation dans les paliers à roulement et les paliers lisses.

Description

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO est une graisse de haute qualité, fabriquée à partir d'huiles de base synthétiques sélectionnées et d'épaississants au calcium, qui se caractérise par une très bonne résistance aux pressions extrêmes (EP) et une protection fiable contre la corrosion.

L'huile de base (proportion > 80 %) est biodégradable à plus de 60 % selon la norme OCDE 301 B. Les additifs qu'elle contient ne sont pas pris en compte dans cette évaluation de la biodégradabilité.

EU Ecolabel www.ecolabel.eu NL/027/011

Utilisation

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO est utilisé pour la lubrification des paliers à roulement et des paliers lisses soumis à des pressions élevées. Il est particulièrement adapté à la lubrification multifonctionnelle des véhicules automobiles, des équipements de gestion de l'eau, des machines forestières, des machines industrielles et des engins de chantier.

Autorisations

- EU Ecolabel NL/027/011

Spécifications

- DIN 51 502/51 825: KP 2 G-40
- T[°C]: -40 ... +110
- T[°F]: -40 ... +230

Avantages

- Teneur en huile de base > 80 % selon la norme OCDE 301B ; > 60 % biodégradable. Additifs non compris.
- Graisse haut de gamme offrant un excellent rendement, à usage multifonctionnel dans les paliers à roulement et les paliers lisses
- Très bonnes propriétés de protection contre l'usure
- Très bonne stabilité au foulage
- Résistante à l'oxydation
- Très bonne capacité de résistance à la pression
- bonne protection contre la corrosion
- très bonne résistance à l'eau
- bonne adhérence

Remarque

- Les légers dépôts d'huile sont dus aux propriétés du produit et ne présentent aucun risque. Ils sont même souhaitables dans une certaine mesure pour assurer la lubrification et ne témoignent en aucun cas d'un défaut de qualité du produit. Ces dépôts peuvent être réincorporés de manière homogène en mélangeant le produit à grande échelle.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ? l'indicateur ROWE se trouve ici.

INFORMATION PRODUIT

ROWE®

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Corrosion du cuivre, 24h	DIN 51 811	Grad	1-120
Couleur	visuell	-	gelblich
Densité à 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1
Classification	DIN 51 502	-	KP 2 G-40
Pénétrabilité au cône après malaxage	DIN ISO 2137	0,1 mm	270-290
Point de goutte	DIN ISO 2176	°C	140
Température d'utilisation	°C	-	-40 bis +110
Type d'épaississant	-	-	Calcium
Force de soudure de l'analyseur multicanaux	DIN 51 350/4	N	2800
Résistance à l'eau, 3h	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	120

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ? l'indicateur ROWE se trouve ici.