

## HIGHTEC SUNLUB<sup>®</sup> HC 15

Huile polyvalente à base d'esters pour usinage et systèmes hydrauliques. Certification H1 pour l'utilisation dans le secteur alimentaire.

### Description



## Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	15
Index de viscosité	ASTM D2270	-	160
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Corrosion du cuivre, 24h	DIN 51 811	Grad	1b
Force de soudure de l'analyseur multicanaux	DIN 51 350/4	N	2600

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

