

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO

Lubrifiant réfrigérant haute performance pour l'usinage, à base d'huiles de base de haute qualité. Certifié par le label écologique de l'UE.

Description

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO est exclusivement formulé à partir d'huiles de base de haute qualité. HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO contient à la fois des additifs lubrifiants et anticorrosion, ainsi que des agents EP spécifiques qui améliorent la résistance à la pression.

Par rapport aux huiles d'usinage classiques à base d'huile minérale, HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO se caractérise par une évaporation et une nébulisation particulièrement faibles, ainsi qu'une formation de mousse extrêmement réduite.



Utilisation

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO s'utilise non dilué et peut être appliqué avec tous les équipements d'application courants.

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO est particulièrement adapté à l'usinage par enlèvement de copeaux, au perçage, au tournage, au fraisage, au filetage, au brochage et à la rectification.

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO est polyvalent et s'utilise sur l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, l'aluminium et les métaux non ferreux.

Autorisations

- EU Ecolabel NL/027/011

Avantages

- Certifié par le label écologique de l'UE
- large champ d'application
- hautes performances
- Bonnes propriétés de refroidissement et de mouillage
- faible tendance à l'évaporation
- bonne protection contre la corrosion
- bonne qualité de surface et bonne stabilité dimensionnelle
- bon pouvoir de rinçage
- inhibition de la corrosion des métaux non ferreux

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
L'indicateur ROWE se trouve ici.

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.906
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	5,2
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	22
Index de viscosité	ASTM D2270	-	179
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Corrosion du cuivre, 24h	DIN 51 811	Grad	1a

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

