

HIGHTEC SUNLUB® FORM 150P

Lubrifiant de formage écologique. Basé sur la technologie « high oleic ». L'alternative sans chlore aux lubrifiants de formage fortement alliés.

Description



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.92
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	150
Index de viscosité	ASTM D2270	-	>170
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Biodégradabilité	OECD 301 B	%	>60
Taux de matières premières renouvelables		%	>50
Force de soudure de l'analyseur multicanaux	DIN 51 350/4	N	5000
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm ²	70

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
l'indicateur ROWE se trouve ici.