

HIGHTEC SUNLUB® FORM 68 AL

Huile de déformation sans résidus. Non toxique. Non miscible à l'eau. Répond aux exigences des critères H1 d'utilisation dans le domaine alimentaire.

Description



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.929
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11,9
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	63
Index de viscosité	ASTM D2270	-	188
Biodégradabilité	OECD 301 B	%	>60
Taux de matières premières renouvelables		%	>50
Point de flamme Pensky-Martens	DIN 51758	°C	210

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

