

HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO

Lubrifiant biologique haute performance pour les ateliers d'emboutissage. Destiné à l'emboutissage profond et au formage en plusieurs étapes. Certifié par le label écologique de l'UE.

Description

HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO est un lubrifiant de formage à base d'ester, non miscible à l'eau. L'utilisation d'huiles de base synthétiques garantit d'excellentes propriétés EP grâce à leur structure polaire. HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO convient à l'emboutissage et à l'emboutissage profond de toutes les qualités de tôle présentant des degrés de formage moyens à élevés. HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO peut également être utilisé pour les tôles galvanisées ou en aluminium.



Utilisation

HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO peut être utilisé non dilué avec tous les systèmes de lubrification courants. Le film d'huile qui reste à la surface protège efficacement la pièce contre la corrosion pendant le stockage. Il est recommandé d'éliminer les résidus sur les pièces finies à l'aide d'un nettoyant alcalin à base d'eau.

Autorisations

- EU Ecolabel NL/027/011

Avantages

- Certifié par le label écologique de l'UE (ECOLABEL)
- Compatible avec les huiles anticorrosion courantes et les lubrifiants de pré-lubrification utilisés dans les aciéries
- bonne adhérence à la surface
- Facile à appliquer
- très bonnes performances d'étirage
- Excellente protection contre l'usure
- protection anticorrosion temporaire

Remarque

- HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO peut être conservé jusqu'à 48 mois dans son emballage d'origine fermé, à des températures comprises entre +5 °C et +40 °C.



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.93
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	22,3
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	150
Index de viscosité	ASTM D2270	-	175
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>260°C
Taux de matières premières renouvelables		%	>50

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
l'indicateur ROWE se trouve ici.