

HIGHTEC SUNSPEED® RS SAE 0W-30

Huile de moteur entièrement synthétique sans effet sur le climat pour les moteurs à essence de véhicules individuels. La nouvelle génération pour une protection inégalée du moteur.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- API SN-RC (RC = Resource Conserving)
- ILSAC GF-5

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- API SM/SL/SJ
- ILSAC GF-4/GF-3/GF-2/GF-1



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10,96
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	63,49
Index de viscosité	ASTM D2270	-	165,7
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6125@-35
HTHS	ASTM D4683	mPas	3
Noack	ASTM D5800	%	10.8
Taux de matières premières renouvelables		%	80

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

