

HIGHTEC COOL SSH 1

Fluide de coupe miscible à l'eau pour la réctification des carbures, sans composants d'huile minérale. Ne contient pas d'amines facilement nitrosables.

Description



Valeurs caractéristiques typiques

| Propriété | Méthode | Unité | Valeur |
|---|-------------|-------|--------|
| Densité à 20 °C | ASTM D1122 | g/ml | 1,12 |
| Indice réfractométrique: | - | - | 2,3 |
| Protection anti-corrosion (test copeaux) Note 0 | DIN 51360/2 | % | 3 |
| pH de l'émulsion à 10 % | DIN 51369 | - | 9,3 |
| pH 2 % | - | - | 9,1 |

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

