

## HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT

Olio motore ad alta prestazione basato sulla tecnologia di sintesi HC. Sviluppato per soddisfare le esigenze specifiche dei motori entro bordo e fuoribordo a 4 tempi. Soddisfa i requisiti NMMA FC-W e FC-W di compatibilità con catalizzatori.

### Descrizione

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- API SM
- JASO MA (T903:2011)
- NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible



## Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.877
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	15,6
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	124,5
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	132
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4500 @ -15
Numero totali prodotti di base	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

