

HIGHTEC POWER BOAT 2-T

Olio motore ad alta prestazione per moderni motori nautici e fuoribordo a 2 tempi. Ideale per carburatori e motori a iniezione diretta.

Descrizione

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- API TC
- NMMA TC-W 3



Tabella di miscelazione

Rapporto di miscelazione	Olio a 2 tempi	Benzina
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,87
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,1
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	50,7
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	133
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	142
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
Numero totali prodotti di base	DIN 51639-1	mgKOH/g	4,2
Colore	visuell	-	blau / blue

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

