

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 10W-30

Olio motore ad alta prestazione sviluppato per soddisfare le esigenze specifiche dei motori entrobordo e fuoribordo a 4 tempi. Soddisfa i requisiti NMMA FC-W e FC-W di compatibilità con catalizzatori.

Descrizione

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- API SM
- JASO MA (T903:2011)
- NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.861
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11,2
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	70,6
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	152
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5190 @ -25
Numero totali prodotti di base	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5
Colore	visuell	-	blaugrün /blue-green

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

