

HIGHTEC FORMULA SAE 10W-50 TS-Z

Descrizione

Olio motore multigrado di alta qualità basato sulla tecnologia di sintesi HC. Sviluppato specialmente per motori di motociclette fortemente sollecitati. Idoneo per frizione a bagno d'olio.

Specifiche tecniche

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE®

Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.861
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	18,4
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	126,8
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	163
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>210
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-27
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5100 @ -25
Numero totali prodotti di base	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rose-oil.com).

