

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-30

Olio motore a bassa viscosità, multiuso e di qualità, basato sulla moderna Tecnologia di sintesi HC per motori Otto e Diesel di autovetture, con e senza alimentazione turbo, incluso filtro antiparticolato. Questo prodotto ad alte prestazioni è stato sviluppato specificatamente per i veicoli dei produttori asiatici leader.

Descrizione

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- ACEA C3
- API SN

Inoltre, questo prodotto è suggerito se sono richieste le seguenti disposizioni di riempimento

- API CF
- Daihatsu
- Honda
- Hyundai
- Kia
- Mitsubishi
- Nissan
- Subaru
- Suzuki
- Toyota



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,2
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	71
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5400 @ -30
Numero totali prodotti di base	DIN 51639-1	mgKOH/g	7
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,51

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

