

## HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20

Olio motore multigrado a bassa viscosità parzialmente sintetico di qualità superiore. Si adatta in modo ottimale a motori Otto di veicoli diesel e motori diesel con o senza turbocompressione inclusi filtri antiparticolato.

### Descrizione



### Compatibile con

- Jaguar Land Rover STJLR.51.5122

### Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- ACEA C5
- API SN
- MB 229.71



## Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,85
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	8,1
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	38
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	192
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
Numero totali prodotti di base	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,9
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,7

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

