

HIGHTEC MULTI SYNT RSS SAE 0W-20

Descrizione

Olio motore multigrado a bassa viscosità parzialmente sintetico di qualità superiore. Si adatta in modo ottimale a motori Otto di veicoli diesel e motori diesel con o senza turbocompressione inclusi filtri antiparticolato.



Specifiche tecniche

- ACEA C5
- API SP
- Fiat 9.55535-DM1
- PSA B71 2010



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.845
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,4
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	45,9
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	161
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5700 @ -35
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,7

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

