

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE[®]

HIGHTEC SCREENWASH-CONCENTRATE

Il liquido lavacrystalli concentrato antigelo di alta qualità offre visuale libera senza striature e sicura protezione antigelo. Raccomandato per vetri in policarbonato e ugelli spruzza acqua.

Descrizione



Tabella di miscelazione

Frost protection up to [°C / °F]	SCREENWASH-CONCENTRATE	H2O
-29 / -20	2	1
-20 / -4	1	1
-10 / 14	1	2

Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 23
Numero totali prodotti di base	DIN 51639-1	mgKOH/g	-
Colore	visuell	-	bläulich / bluish
Densità a 20 °C	ASTM D1122	g/ml	0.907
Valore pH	ASTM D1287	-	5-6
Punto di congelamento (miscela 50/50 con acqua)	°C / °F	-	-20 / -4

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

