

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 13 READY-MIX -40 °C

Descrizione

Refrigerante di lunga durata premium pronto all'uso a base di monoetilenglicole e glicerina con elevata protezione dalla corrosione e dal gelo. Senza nitrati, ammine e fosfati. Affidabile protezione per motori in alluminio e ghisa. Colore: magenta.

Specifiche tecniche

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034
- BS 6580
- VW TL 774-J (G13)

Raccomandazioni ROWE

- JIS K 2234



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE®

Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Punto di cristallizzazione	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rose-oil.com).

