

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

Olio multigrado per cambio ad alta prestazione basato sulla tecnologia di sintesi HC. Per cambi e trasmissioni sugli assi con o senza differenziale autobloccante. La protezione antiusura ottimale garantisce facilità di cambio marce a basse temperature. Risparmia carburante.

Descrizione

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- API GL-4/GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.868
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	17,1
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	82,0
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	221
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 180
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

