

HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS

Olio multigrado ad alta prestazione per ingranaggi ipoidi, totalmente sintetico, per differenziali e distributori di coppia con o senza differenziale autobloccante, in conformità alle istruzioni del produttore.

Descrizione

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D

Inoltre, questo prodotto è suggerito se sono richieste le seguenti disposizioni di riempimento

- BMW (Hinterachsgetriebeöl MSP/A)
- Ford M2C187-A/192-A/192-A+M2C118-A
- GM 12346140/1942386
- MB 235.61



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.881
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	26,5
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	164,3
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	199
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	206
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

