

HIGHTEC ATF 9004

Fluido ATF ad alta prestazione basato sulla tecnologia di sintesi HC. Sviluppato specialmente per l'impiego nei cambi automatici a 7 marce, in conformità con le istruzioni del produttore.

Descrizione

Inoltre, questo prodotto è suggerito se sono richieste le seguenti disposizioni di riempimento

- Hyundai/Kia Red-1K
- MB 236.12/236.14
- SSANG YONG



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.841
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	6,5
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	32,7
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	157
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	224
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
Colore	visuell	-	rot / red

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

