

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE®

HIGHTEC BIO SKM

Olio di alta qualità, biodegradabile per catene di seghe per la lubrificazione sicura delle catene di motoseghe fortemente sollecitate. Buona protezione antiusura, ottima aderenza, nessun incollamento, né resinificazione.

Descrizione



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.919
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	100
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	235
Biodegradabilità	OECD 301 B	%	>60

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

