

## HIGHTEC ZH-M POWER-STEERING-FLUID

Olio per scatola dello sterzo sviluppato specialmente per l'impiego in servosterzi idraulici classici, in conformità con le istruzioni del produttore.

### Descrizione

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- DEXRON IID
- MB 236.3
- VW 009 300
- ZF TE-ML 09



## Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.857
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	7,6
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	36
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	187
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	212
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

