

## HIGHTEC FORK OIL 10W HC

Olio per cambi a doppia frizione ad alta prestazione, basato sulla tecnologia di sintesi HC, con eccellente comportamento a bassa temperatura e eccezionali proprietà di smorzamento. Questo prodotto è inoltre caratterizzato da una elevata resistenza all'invecchiamento.

### Descrizione



## Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.838
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	6,15
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	33,5
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	134
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	250
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

