

SUNSPEED SYNT RSi SAE 5W-40

Descrizione

Olio motore ad alte prestazioni, al 100% a base biosintetica, sviluppato in modo specifico per auto moderne con motori a benzina o diesel di autovetture, con e senza turbocompressore. Il suo concetto moderno permette un'ampia gamma di applicazioni e garantisce un funzionamento sicuro in tutte le condizioni d'esercizio.

Inoltre, questo prodotto è suggerito se sono richieste le seguenti disposizioni di riempimento

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.3/226.5
- Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710
- VW 502 00/505 00



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,4
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	84,4
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	178
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4237@-30
Numero totali prodotti di base	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,30
Noack	ASTM D5800	%	6,1
Percentuale di materie prime rinnovabili		%	76

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

