

## SUNSPEED MULTI SYNT DPF SAE 5W-30

### Descrizione

Olio motore di razionalizzazione di prim'ordine, al 100% a base biosintetica, per motori a benzina e diesel di autovetture con e senza turbocompressore, compreso filtro antiparticolato. L'utilizzo di materie prime di alta qualità conferisce a questo prodotto all'avanguardia un elevato livello di prestazioni.

**Inoltre, questo prodotto è suggerito se sono richieste le seguenti disposizioni di riempimento**

- ACEA C3
- API SP/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.52/229.51/229.31
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/-G30
- Porsche C30
- VW 503 00/504 00/506 00/507 00



## Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	12,16
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	70,51
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	171
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	255
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5272@-30
Noack	ASTM D5800	%	7,9
Percentuale di materie prime rinnovabili		%	72

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

