

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 32

Olio idraulico industriale ad alta prestazione, ecologicamente compatibile, con marcato potenziale di risparmio energetico. Registrato H1 per l'impiego nel settore alimentare. Economico ed ecologico.

Descrizione



Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- ISO 15380

Inoltre, questo prodotto è suggerito se sono richieste le seguenti disposizioni di riempimento

- AMF
- Dr. Boy
- Klöckner-Desma
- KraussMaffei
- Lauffer Pressen
- Wittmann-Battenfeld



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.908
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,2
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	32,0
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	> 190
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Biodegradabilità	OECD 301 B	%	>60

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

