

## HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46

Olio idraulico ad alta prestazione, ecologicamente compatibile, per l'uso mobile. Economico ed ecologico.

### Descrizione

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- ISO 15380



## Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	7,8
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	46,0
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	>200
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Biodegradabilità	OECD 301 B	%	>60
Percentuale di materie prime rinnovabili		%	>50

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

