

## HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 32

### Descrizione

Questo prodotto si distingue per una tecnologia interamente sintetica e priva di zinco e polveri. Sviluppato per oli di durata prolungata. Caratteristiche quali la biodegradabilità rapida, lo rendono la prima scelta quando sono richiesti standard ecologici.



### Compatibile con

- EU Ecolabel NL/027/011

### Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- DIN 51 524-3 - HVLP (TOST wet)
- Chinese specification GB111118.1-2011 L-HV
- ISO 15380 HEPR
- EATON E-FDGN-TB-002-E
- EATON Brochure 03-401-2010 Rev.1
- PARKER Denison HF-0, HF-1, HF-2
- ZF TE-ML 07H

### Inoltre, questo prodotto è suggerito se sono richieste le seguenti disposizioni di riempimento

- CAT-BF1
- CNH MAT 309
- Danfoss Power Solutions-520L0463
- Komatsu Forest
- Palfinger
- Poclain Hydraulics



## Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	6,5
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	32
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	160
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-46
Biodegradabilità	OECD 301 B	%	>60
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12
LAV	ASTM 3427		<5
TOST	ASTM D943 / wet	h	>1000
Punto di infiammabilità COC	DIN ISO 2592	°C	>200

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

