

HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 68

Descrizione

Olio idraulico ad alta prestazione sviluppato per oli di durata prolungata ed elevata protezione di sistema. A base di pregiate polialfaolefine (PAO). Con marchio di qualità EU ECOLABEL.



Compatibile con

- EU Ecolabel NL/027/011

Specifiche tecniche

- DIN 51524-3 HVLP
- ISO 15380 HEPR



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10,9
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	63,6
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	164
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
Biodegradabilità	OECD 301 B	%	>60
FZG A/8.3/90 (min.)	DIN 51351/2	SKS	>12

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

