

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO

Olio per cambi completamente sintetico ad alte prestazioni a base di esteri. Premiato con il marchio ECOLABEL dell'UE.

Descrizione

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO è a base di oli base completamente sintetici selezionati e garantisce una durata di utilizzo notevolmente più lunga rispetto ai prodotti a base di olio minerale. È possibile prolungare gli intervalli di manutenzione e ridurre efficacemente i costi di manutenzione.

L'olio base (percentuale >95%) è biodegradabile per oltre il 60% secondo la norma OCSE 301 B. Gli additivi contenuti non rientrano in questa valutazione della biodegradabilità.



Utilizzo

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO è particolarmente indicato per riduttori industriali chiusi, quali riduttori a ingranaggi cilindrici, riduttori a vite senza fine o giunti di trasmissione. Gli additivi selezionati garantiscono un funzionamento senza attrito nei cuscinetti a rotolamento e a strisciamento sottoposti a elevati carichi di pressione. HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO è particolarmente indicato quando è richiesto un olio per riduttori con temperature del carter più elevate o che soddisfino requisiti relativi a intervalli di cambio olio prolungati.

Compatibile con

- EU Ecolabel NL/027/011

Specifiche tecniche

- AGMA 9005-F16
- David Brown S1.53.101
- DIN 51517 CLP ES
- ISO 12925-1 CKES
- Reintjes Gears
BV1597/2;BV1597/4;BV1917/2;BV1917/4;BV2060/2;BV2060/4
- Schuler Pressen (ex Müller Weingarten) DT 55055 01.2013
- SMS Group SN180-3

Vantaggi

- Protegge in modo duraturo dall'usura
- Ottime caratteristiche viscosità-temperatura con elevata stabilità al taglio
- Eccellente stabilità termica
- Intervalli di manutenzione prolungati
- A base di materie prime rinnovabili (percentuale >95%)
- Eccellente protezione contro il micropitting (GFT High)

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sta cercando l'olio
adatto per il suo veicolo?
Visita la nostra guida
ROWE.

Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.929
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	30
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	220
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	175
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sta cercando l'olio
adatto per il suo veicolo?
Visita la nostra guida
ROWE.