INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO

Grasso ad alte prestazioni a base di calcio con oli base sintetici e ottime proprietà EP (Extreme Pressure), ideale per l'impiego in cuscinetti a rotolamento e a strisciamento.

Descrizione

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO è un grasso lubrificante di alta qualità, prodotto con oli base sintetici selezionati e addensanti al calcio, che si contraddistingue per un'ottima azione EP (Extreme Pressure) e un'affidabile protezione dalla corrosione.

L'olio base (percentuale >80%) è biodegradabile per oltre il 60% secondo la norma OCSE 301 B. Gli additivi contenuti non rientrano in questa valutazione della biodegradabilità.

EU Ecolabel www.ecolabel.eu NL/027/011

Utilizzo

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO viene utilizzato per la lubrificazione di cuscinetti a rotolamento e a strisciamento sottoposti a pressioni elevate. È particolarmente indicato per la lubrificazione multifunzionale di autoveicoli, macchinari per la gestione delle risorse idriche, macchinari forestali, macchinari industriali e da cantiere.

Compatibile con

- EU Ecolabel NL/027/011

Specifiche tecniche

- DIN 51 502/51 825: KP 2 G-40
- T[°C]: -40 ... +110
- T[°F]: -40 ... +230

Vantaggi

- Contenuto di olio base >80% secondo la norma OCSE 301B; >60% biodegradabile. Additivi esclusi.
- Grasso di prima qualità con impiego multifunzionale in cuscinetti a rotolamento e a strisciamento
- Ottime proprietà di protezione dall'usura
- Elevata stabilità al calpestio
- Resistente all'ossidazione
- Eccellente capacità di assorbimento della pressione
- Buona protezione dalla corrosione
- ottima resistenza all'acqua
- Buona adesività

Indicazioni

- I lievi depositi di olio sono dovuti alle caratteristiche del prodotto e non destano alcuna preoccupazione. Sono in una certa misura auspicabili per garantire la lubrificazione e non indicano una scarsa qualità del prodotto. I depositi possono essere reincorporati in modo omogeneo mescolando accuratamente su un'ampia superficie.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Sta cercando l'olio adatto per il suo veicolo?
Visita la nostra guida ROWE.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE®

Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Corrosione del rame, 24h	DIN 51 811	Grad	1-120
Colore	visuell	-	gelblich
Densità a 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1
Classification	DIN 51 502	-	KP 2 G-40
Penetrazione su provino lavorato	DIN ISO 2137	0,1 mm	270-290
Punto di gocciolamento	DIN ISO 2176	°C	140
Temperatura di utilizzo	°C	-	-40 bis +110
Tipo di addensante	-	-	Calcium
Forza di saldatura in VKA	DIN 51 350/4	N	2800
Resistenza all'acqua, 3h	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	120

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Sta cercando l'olio adatto per il suo veicolo?
Visita la nostra guida ROWE.