

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE®

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22

Olio per la lavorazione dei metalli, ecologicamente compatibile. Non miscibile con l'acqua. Registrato H1 per l'impiego nel settore alimentare. Economico ed ecologico.

Descrizione



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.92
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	22
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	>170
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
Biodegradabilità	OECD 301 B	%	>60
Percentuale di materie prime rinnovabili		%	>50
Forza di saldatura in VKA	DIN 51 350/4	N	2400
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm ²	50

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

