

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE®

HIGHTEC SUNLUB® CUT 46P

Olio per la lavorazione dei metalli, altamente legato e ecologicamente compatibile. Non miscibile con l'acqua. Per carichi medi a pesanti. Registrato H1 per l'impiego nel settore alimentare. Economico ed ecologico.

Descrizione



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.92
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	46
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Biodegradabilità	OECD 301 B	%	>60
Percentuale di materie prime rinnovabili		%	>50
Forza di saldatura in VKA	DIN 51 350/4	N	2400
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm ²	50

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

