

HIGHTEC SUNLUB[®] HC 22

Olio idraulico multiuso a base di esteri, per la lavorazione metallica con asportazione di truciolo. Registrato H1 per l'impiego nel settore alimentare.

Descrizione




Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.91
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	22
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	145
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sto cercando l'olio
adatto per il suo veicolo?
Visita la nostra guida
ROWE.