

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO

Lubrificante refrigerante ad alte prestazioni per la lavorazione con asportazione di trucioli, a base di oli base di alta qualità. Insignito del marchio Ecolabel dell'UE.

Descrizione

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO è formulato esclusivamente a base di oli base di alta qualità. HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO contiene additivi sia lubrificanti che anticorrosivi, oltre a speciali agenti EP che ne migliorano la resistenza alla pressione.

Rispetto ai classici oli da taglio a base di oli minerali, HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO presenta una bassa tendenza all'evaporazione e alla nebulizzazione, oltre a una formazione di schiuma estremamente ridotta.



Utilizzo

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO viene utilizzato non diluito e può essere applicato con tutti i comuni sistemi di applicazione.

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO è particolarmente indicato per la lavorazione con asportazione di trucioli, foratura, tornitura, fresatura, filettatura, brocciatura e rettifica.

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO è universalmente applicabile su acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, alluminio e metalli non ferrosi.

Compatibile con

- EU Ecolabel NL/027/011

Vantaggi

- Premiato con il marchio ECOLABEL dell'UE
- Ampio campo di applicazione
- elevate prestazioni
- buone caratteristiche di raffreddamento e bagnabilità
- bassa tendenza all'evaporazione
- buona protezione dalla corrosione
- buona qualità superficiale e precisione dimensionale
- Buona efficacia di lavaggio
- inibitore per metalli non ferrosi

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sta cercando l'olio
adatto per il suo veicolo?
Visita la nostra guida
ROWE.

Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.906
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	5,2
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	22
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	179
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Corrosione del rame, 24h	DIN 51 811	Grad	1a

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

