

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE®

HIGHTEC SUNLUB® FORM 32 AL

Olio per forgiatura privo di residui. Non tossico. Non miscelabile con acqua. Soddisfa i requisiti posti dai criteri H1 per l'utilizzo nel settore degli alimenti.

Descrizione



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.916
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,65
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	40,09
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	203
Biodegradabilità	OECD 301 B	%	>60
Percentuale di materie prime rinnovabili		%	>50
Punto di infiammabilità Pensky-Martens	DIN 51758	°C	200

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

