

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE®

HIGHTEC SUNLUB® FORM 68 AL

Olio per forgiatura privo di residui. Non tossico. Non miscelabile con acqua. Soddisfa i requisiti posti dai criteri H1 per l'utilizzo nel settore degli alimenti.

Descrizione



Parametri tipici

| Caratteristica | Metodo | Unità | Valore |
|--|-------------|--------------------|--------|
| Densità a 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.929 |
| Viscosità cinematica KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 11,9 |
| Viscosità cinematica KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 63 |
| Indice di viscosità | ASTM D2270 | - | 188 |
| Biodegradabilità | OECD 301 B | % | >60 |
| Percentuale di materie prime rinnovabili | | % | >50 |
| Punto di infiammabilità Pensky-Martens | DIN 51758 | °C | 210 |

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

