

# INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

# ROWE<sup>®</sup>

## HIGHTEC CUT MMU 15

Lubrorefrigerante per uso universale, non miscibile con l'acqua, a base di olio minerale per la lavorazione ad asportazione di truciolo e processi di formatura di lieve livello.

### Descrizione



# INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

# ROWE®

## Parametri tipici

| Caratteristica             | Metodo                      | Unità              | Valore |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| Densità a 15 °C            | ASTM D-7042                 | g/ml               | 0.868  |
| Viscosità cinematica KV 40 | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 15     |
| Indice di viscosità        | ASTM D2270                  | -                  | 132    |
| Punto di infiammabilità    | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                 | >170   |

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

