

## HIGHTEC FORM SSU 3

Olio per forgiatura bio privo di residui. Un lubrificante di forgiatura, biodegradabile, privo di oli minerali con vantaggi eccellenti per la protezione del lavoro, della salute e dell'ambiente (senza marcatura). Non è sottoposto al 31° regolamento tedesco concernente provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria (regolamento sui valori COV).

### Descrizione



## Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	1.043
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	1,5
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	~64
Viscosità cinematica KV 20	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	~1,8

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

