

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE[®]

HIGHTEC FORM NDN 550

Lubrificante di forgiatura, altamente viscoso, come massima protezione dall'usura e adesione eccellente.

Descrizione



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.97
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	465
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Colore	visuell	-	braun

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

