

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE®

HIGHTEC FORM NPS 45

Lubrificante a bassa viscosità per la formatura, con proprietà EP di prestazioni molto elevate. Grazie ai suoi componenti fortemente polari e al suo film lubrificante estremamente resistente alla pressione, è adatto per processi di formatura di livello lieve-moderato.

Descrizione



Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.91
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	45
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	160
Colore	visuell	-	brown
Forza di saldatura in VKA	DIN 51 350/4	N	8500
Corrosione del rame 100 A3	DIN 51759	Ranking	4

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

